Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru

Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

ПАСПОРТ № 8

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013

Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5 по ТР ТС 013/2011

Декларация о соответствии №ТС N RU Д-RU.АЯ36.В.06386 срок действия с 18.11.2016 по 17.11.2019. Заявитель: ООО «Газпром нефтехим Салават» ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

Код ОКП: 02 5119
Дата изготовления: 08.01.2017
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 08.01.2017 ГОСТ 2517
Место отбора, ул. Молодогвардейцев, 30, г.Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256
номер емкости, уровень наполнения: Р-28/782
Номер/размер партии (масса): 8/1631000 кг
Дата проведения испытания: 09.01.2017
Дата оформления паспорта: 09.01.2017

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1	Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ ISO 20884	10	10	5,1
2	Объемная доля бензола, %, не более	ГОСТ EN 12177	1	1	0
3	Массовая доля кислорода, %, не более	ГОСТ EN 13132	2,7	2,7	2,1
4	Объемная доля углеводородов:				
	- ароматических, %, не более	ГОСТ 32507 (метод Б)	35	35,0	27,2
	- олефиновых, %, не более	ГОСТ 32507 (метод Б)	18	18,0	5,5
5	Октановое число:				
	- по исследовательскому методу, не менее	ГОСТ 8226	80	92,0	92,2
	- по моторному методу, не менее	ГОСТ 511	76	83,0	83,1
6	Давление насыщенных паров:				
	- в зимний период, кПа	ГОСТ 1756	35-100	35-100	64
7	Концентрация железа, мг/дм³, не более	ГОСТ 32514	отсутствие	отсутствие	отсутствует
8	Концентрация марганца, мг/дм³, не более	ГОСТ Р 51925	отсутствие	отсутствие	отсутствует
9	Концентрация свинца, мг/дм³, менее	ГОСТ EN 237, ГОСТ 28828	5	отсутствие	отсутствует
10	Объемная доля монометиланилина, %, не более	ГОСТ 32515	отсутствие	отсутствие	отсутствует
11	Объемная доля оксигенатов:				
	- метанола, %, не более	ГОСТ EN 13132	1	отсутствие	отсутствует
	- этанола, %, не более	ГОСТ EN 13132	5	5,0	отсутствует
	- изопропанола, %, не более	ГОСТ EN 13132	10	10,0	отсутствует
	- третбутанола, %, не более	ГОСТ EN 13132	7	7,0	отсутствует
	- изобутанола, %, не более	ГОСТ EN 13132	10	10,0	7,9
	- эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле, %, не более	ГОСТ EN 13132	15	15,0	1,3
	- других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°С), %, не более	ГОСТ EN 13132	10	10,0	отсутствует
12	Концентрация смол, промытых растворителем, мг/100 см³, не более	ГОСТ 1567	-	5	1
13	Индукционный период бензина, мин, не менее	ГОСТ 4039	-	360	360
14	Испытание на медной пластинке (3 ч при 50°С)	ГОСТ 6321	-	класс 1	класс 1
15	Внешний вид	Визуально по 8.2	-	чистый, прозрачный	чистый, прозрачный
16	Плотность при 15°С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	-	725,0-780,0	739,4
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре:				
	- 70°С (И70)	ГОСТ 2177	-	15-50	30
	- 100°С (И100)	ГОСТ 2177	-	40-70	54
	- 150°С (И150), не менее	ГОСТ 2177	-	75	90
	- конец кипения, °С, не выше	ГОСТ 2177	-	215,0	180,4
	- объемная доля остатка в колбе, %, не более	ГОСТ 2177	-	2,0	1,0

Заключение о соответствии продукта: на основании результатов испытаний требованиям ГОСТ 32513-2013 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия" ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" для страны: соответствует

РОССИЯ	- соответствует
БЕЛАРУСЬ	- соответствует
АРМЕНИЯ	- соответствует
КИРГИЗИЯ	- соответствует
КАЗАХСТАН	- соответствует

ООО «Газпром нефтехим Салават» Установка налива с/б/вагон свет-лыми н/продуктами ТСЦ НПЗ

Дополнительная информация: Автомобильный бензин предназначен в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Топливо не содержит присадок, в том числе содержащих монометиланилин и металлы: Fe, Mn, Pb.

Примечание:
Гарантийный срок хранения: до 08.01.2018
Регистрационный номер бланка: 4666 * 8

Начальник ОТК _____ Чернякова Ю.А.

Начальник смены ОТК _____ Вахитова Э. Х.

Младший специалист ОТК _____ Ибрагимова А. М.

МП